

Erfverhardingsplaten

Zeer stroef



Kemper: terreininrichting op grond van ervaring

Een bedrijfsterrein, park, infra-knooppunt of gemeentewerf, voor elke terreininrichting heeft Kemper een integrale oplossing. Bij Kemper vindt u zowel knowhow als de juiste producten: uiteraard keerwanden, maar ook additionele producten zoals bedrijfsverhardingsplaten, afwatering, bloktreden en meer.

Met meer dan 80 jaar ervaring is Kemper uw gesprekspartner en leverancier voor terreininrichting, in de breedste zin van het woord. Ontzorging die het niveau van het maaiveld overstijgt. Onze producten voldoen aan de Eurocode-eisen en –normen.

<i>Specificaties erfverhardingsplaten zeer stroef</i>	
Betonkwaliteit	: C50/60
Wapening	: B500
Oppervlaktestructuur	: Zeer stroef (NEN 2873)
Milieuklasse	: XA1, XC4, XD3, XF3 en XS2
Randafwerking	: Rond (ca. R=8)
Hijsvoorziening	: Zie afbeelding 1. (blz. 2)

Erfverhardingsplaten

Zeer stroef

De erfverhardingsplaat is een multifunctionele terreinverharding. De maatvoering is ideaal om looppaden te creëren. De afwerking van de platen is zeer stroef. De vellingkanten hebben een ronde afwerking.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte in mm	Breedte in mm	Dikte in mm	Aslast in ton	Wapening	Gewicht in ton
Zeef stroef	800	1200	120	12	Enkel	0,28 ton
Zeef stroef	1000	1000	100	10	Enkel	0,24 ton
Zeef stroef	1000	1000	120	13	Enkel	0,29 ton
Zeef stroef	1000	1000	140	15	Enkel	0,34 ton
Zeef stroef	1000	1000	160	18	Dubbel	0,38 ton
Zeef stroef	1400	1000	150	18	Dubbel	0,50 ton
Zeef stroef	1600	1200	100	8,5	Dubbel	0,46 ton
Zeef stroef	2000	1000	100	8,5	Dubbel	0,48 ton
Zeef stroef	2000	1000	100	10	Dubbel	0,48 ton
Zeef stroef	2000	1000	120	13	Dubbel	0,57 ton
Zeef stroef	2000	1000	140	15	Dubbel	0,67 ton
Zeef stroef	2000	1000	160	18	Dubbel	0,76 ton
Zeef stroef	2000	1200	100	8,5	Dubbel	0,57 ton
Zeef stroef	2000	1200	100	10	Dubbel	0,57 ton
Zeef stroef	2000	1200	120	13	Dubbel	0,68 ton
Zeef stroef	2200	1200	100	8,5	Dubbel	0,63 ton
Zeef stroef	2400	1200	120	12	Dubbel	0,82 ton
Zeef stroef	2500	1200	120	12	Dubbel	0,85 ton
Zeef stroef	3000	1200	120	12	Dubbel	1,03 ton
Zeef stroef	3000	1200	140	15	Dubbel	1,21 ton
Zeef stroef	3500	1200	140	15	Dubbel	1,40 ton
Zeef stroef	4000	1200	140	10	Dubbel	1,59 ton

Afbeelding 1. Erfverhardingsplaten zeer stroef



Toleranties

Lengte	:	3 mm plus (>)	3 mm min (<)
Breedte	:	3 mm plus (>)	3 mm min (<)
Dikte	:	3 mm plus (>)	3 mm min (<)
Vlakheid bovenzijde	:	3 mm t.o.v. het platte vlak	
Scheluwte	:	3 mm	
Diagonaal verschil	:	5 mm	

Laden

De erfverhardingsplaten mogen alleen geladen en/of gelost worden met een losklem, vacuümhijsmiddel of met de gecertificeerde hijsmiddelen (deze gecertificeerde hijsmiddelen zijn op locatie Tienray verkrijgbaar).

Transport

Voor informatie en advies over transport, veilig hijsen, opslag en het leggen van de platen, verwijzen wij u naar het verwerkingsadvies erfverharding (*transport, opslag, ondergrond en leggen*).

Legadvies

Erfverhardingsplaten komen op een legbed te liggen dat, samen met de onderliggende lagen, voldoende draagkracht moet hebben. Voor meer informatie en advies over de ondergrond, verwijzen wij u naar het verwerkingsadvies erfverharding (*transport, opslag, ondergrond en leggen*).

Mogelijke maatwerk oplossingen

Kemper kan maatwerkelementen produceren. De volgende aanpassingen zijn o.a. in overleg mogelijk:

- Diverse milieuklassen

Kemper sluit elke verantwoording uit indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde eisen.